

Dichiarazione di prestazione DoP-No. NT55LE-31U18

1. Nome prodotto
SiMP Seal 55LE
2. Tipologia di prodotto
Monocomponente a base metossi-silanica
Sigillante per l'applicazione in facciate, impieghi sanitari e camminamenti pedonali
Tipo PW, F INT-EXT CC
Tipo XS3 CC
3. Applicazione
Condizionamento: Metodo A
Substrato: cemento M1
Pre-trattamento con U-Primer 110 (cemento)

NPT srl a Socio Unico
Via G.Rossa 2
Loc. Crespellano – 40053 Valsamoggia (BO)
Italy
4. Produttore
5. Rappresentante
-
6. Sistema di verifica della costanza di prestazione
3 plus 3
7. Norme di riferiemnto
EN 15651-1: 2012-12; EN 15651-3: 2012-12; EN 15651-4: 2012-12
8. Ente notificante
4ward Testing Ltd, NB 2538, in quanto laboratorio notificato in system 3, ha effettuato i test iniziali e rilasciato il relativo test report.
9. Caratteristiche essenziali

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norme tecniche di riferimento
Reazione al fuoco	Classe E	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	Riferirsi alla scheda di sicurezza	
Tenuta all'aria e all'acqua		
a) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
b) Perdita di volume	≤ 10%	
c) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo immersione in acqua	Nessun fallimento	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
d) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta	Nessun fallimento	
e) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta a -30°C	Nessun fallimento	
f) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	NPD	
g) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua e sale	Nessun fallimento	
h) Resistenza alla lacerazione	Nessun fallimento	
i) Durabilità	Passata	
j) Crescita microbiologica	4	

10. Le prestazioni del prodotto identificato nei punti 1 e 2 sono in conformità con quanto dichiarato nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore indicato nel punto 4.

Dichiarazione di prestazione DoP-No. NT55LE-31U18 - Pagina 1 di 3

N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede Amministrativa e Commerciale
Via Guido Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy

Tel +39 051969109 - Fax +39 051969837
P. Iva 03467421206 - www.nptsrl.com



Organizzazione con Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Unità di Ricerca e Produttiva
Via Stazione, 12
27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel. +39 0382 400140



CE

NPT srl
Via G.Rossa 2
Loc. Crespellano – 40053 Valsamoggia (BO)
Italy

18

EN 15651-1
EN 15651-3
EN 15651-4

Sigillante monocomponente a base metossilanica per l'applicazione in facciate, impieghi sanitari e camminamenti pedonali

- Tipo F EXT-INT/ PW EXT-INT/ XS3 CC
- Condizionamento: Metodo A
- Substrato: cemento M1
- Pre-trattamento con U-Primer 110 (cemento)

Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	Riferirsi alla scheda di sicurezza
Tenuta all'aria e all'acqua	
a) Resistenza al flusso	≤ 3 mm
b) Perdita di volume	≤ 10%
c) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo immersione in acqua	Nessun fallimento
d) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta	Nessun fallimento
e) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta a -30°C	Nessun fallimento
f) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	NPD
g) Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua e sale	Nessun fallimento
h) Resistenza alla lacerazione	Nessun fallimento
i) Durabilità	Passata
j) Crescita microbiologica	4

Dichiarazione di prestazione DoP-No. NT55LE-31U18 - Pagina 2 di 3

N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede Amministrativa e Commerciale
Via Guido Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy

Tel +39 051969109 - Fax +39 051969837
P. Iva 03467421206 - www.npt srl



Organizzazione con Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Unità di Ricerca e Produttiva
Via Stazione, 12
27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel. +39 0382 400140



CE

18

NPT srl
Via G.Rossa 2
Loc. Crespellano – 40053 Valsamoggia
(BO)
Italy

EN 15651-1, -3, -4
F EXT-INT/ XS3/ PW EXT-INT CC

3

Firmato per e per conto del produttore

Regulatory & HSE office NPT srl

N.P.T. S.r.l. a Socio Unico

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg.Impr.BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT-03467421206 - REA BO-521497

Dichiarazione di prestazione DoP-No. NT55LE-31U18 - Pagina 3 di 3

N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede Amministrativa e Commerciale
Via Guido Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy

Tel +39 051969109 - Fax +39 051969837
P. Iva 03467421206 - www.npt srl.com



N.P.T. S.R.L. A SOCIO UNICO

Unità di Ricerca e Produttiva
Via Stazione, 12
27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel. +39 0382 400140